



**marine**

**CAPRI**

Marine grade source units

PROCEDURA  
AGGIORNAMENTO  
SOFTWARE

per Capri H100 / Capri HD1

Rev. 0.1c



## PROCEDURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE

**Prodotto:** Sorgenti Hertz Marine Multimedia

**Model:** CAPRI H100 - CAPRI HD1 telecomando

**Versione SW:**

CAPRI H100	CAPRI HD1
SYS: 2407021002	RMT: 2311200004
MLT: 2407030002	MLT: 2406210002
SoC: 2407020091	SoC: 2407020091
BT: LDAC_V100B043	BT: LDAC_V100B043
SXM: 2402020001 *	SXM: 2402020001 *
DAB: 24062101 *	DAB: 24062101 *
Hertz_LE: 24.7.1.1	Hertz_LE: 24.7.1.1
MDL: CAPRI H100	MDL: CAPRI HD1

\*visibile solo se CAPRI HMB DAB+ / Il ricevitore SXM è collegato.

### Funzionalità migliorate

- Aggiunta la compatibilità con l'APP mobile **Hertz Marine Control**:
  - Per Android versione 8.0 e oltre
  - Per iOS versione 12 e oltre

### Istruzioni per l'installazione

1. verificare la versione del software installato prima di eseguire l'aggiornamento.
2. Per verificare la versione del software installato seguire la seguente procedura:  
Tenere premuto il tasto "MENU/BACK" -> poi selezionare "SYSTEM" -> "SYSTEM INFO".  
Il sistema visualizzerà per alcuni secondi sullo schermo la versione SW installata.

### Preparazione

È necessaria un'unità USB vuota con una capacità compresa tra 256 MB e 64 GB. Assicurarsi che la chiavetta USB sia formattata su FAT32.

- Scaricare il file di aggiornamento dall'area DOWNLOAD della pagina web del prodotto CAPRI:
  - a. Per CAPRI H100: <https://hertz-audio.com/product/capri/>
  - b. Per CAPRI HD1: <https://hertz-audio.com/product/capri-hd1/>
- Decomprimere nel PC/laptop la cartella dei file di aggiornamento e copiare i file decompressi in una chiavetta USB.

### Procedura di installazione per l'aggiornamento USB:

**ATTENZIONE:** prima di avviare l'aggiornamento USB, prestare attenzione alle seguenti precauzioni

- Verificare che la tensione di alimentazione sia superiore a 12Vdc e accertarsi che rimanga al di sopra di questo livello per tutto il tempo in cui è in corso la procedura.
- Non spegnere il dispositivo durante la procedura di aggiornamento.
- Non rimuovere la chiavetta USB mentre è in corso la procedura di aggiornamento.

### Procedura di aggiornamento per CAPRI H100

1. Accendere CAPRI H100.
2. Collegare la chiavetta USB.
3. Tenere premuto il tasto "MENU/BACK" -> poi selezionare "SYSTEM" -> poi selezionare "CAPRI H100 UPDATE".
4. Il sistema chiederà la conferma prima di avviare la procedura di aggiornamento. Confermare "Sì" premendo la manopola.
5. Il dispositivo potrebbe riavviarsi alcune volte durante l'aggiornamento del software. Una volta completata la procedura di aggiornamento, il dispositivo si accende alla schermata della sorgente.
6. Rimuovere la chiavetta USB.
7. Per verificare la versione attuale del SW del sistema consultare le "Istruzioni di installazione" nel paragrafo precedente.

### Procedura di aggiornamento per CAPRI HD1

(è possibile aggiornare fino a 3 CAPRI HD1 collegati contemporaneamente ad una sorgente CAPRI H100)

Utilizzare la stessa chiavetta USB precedentemente predisposta per il CAPRI H100:

1. Il telecomando CAPRI HD1 deve essere collegato ad una sorgente CAPRI H100.
2. Accendere CAPRI H100 con i telecomandi CAPRI HD1 collegati.
3. Collegare la chiavetta USB.
4. Tenere premuto il tasto "MENU/BACK" -> poi selezionare "SYSTEM" -> "CAPRI HD1 UPDATE".
5. L'unità potrebbe riavviarsi alcune volte durante l'aggiornamento del software. Una volta completata la procedura di aggiornamento, l'unità si accende alla schermata della sorgente.
6. Rimuovere la chiavetta USB.
7. Per verificare la versione attuale del SW del sistema consultare le "Istruzioni di installazione" nel paragrafo precedente.



Tutte le specifiche riportate sono soggette a cambiamento senza preavviso

[hertz-audio.com](http://hertz-audio.com)

**HERTZ**  
The Sound Experience

PART OF ELETTRONEDIA  
62018 Potenza Picena (MC) Italy  
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880  
[elettromedia.com](http://elettromedia.com)